

©Technický list textilní tkaniny **Mikel®**

<b>Tkanina název</b>	<b>Koral® Canvas 540C</b> (WR, SI, C*, UV-R, SR, FR, 100% PES )
Tkanina úprava	Vodě-odolná WR, silikonová impregnace SI, barvená C*(*=zelená a černá), (*bílá=režná=nebarvená), UV-R odolná, odolná proti znečištění SR, nesnadno hořlavá FR, materiál 100% polyester.

č.	parametry	jednotka	údaj	podle normy	
1	Polyesterová tkanina PES	%	100	EN 80 0001	
2	Šířka	cm	150+3/-0	EN 1773	
3	Hmotnost	g/m <sup>2</sup>	540±5	ISO 3801	
4	Hustota	dm	osnova	236	EN 1049-2
			útek	118	
5	Pevnost v tahu	N	osnova	≥ 2800	EN ISO 13934-1
			útek	≥ 1600	
6	Pevnost roztržení	N	osnova	≥ 256	EN ISO 13937-2
			útek	≥ 109	
7	Impregnace	silikonová	SI	EN ISO 1043-1	
8	Odolnost proti znečištění SR	stupnice	≥ 4 (vysoká)	EN ISO 14419	
9	Odolnost proti průniku vody WR	hPa	≥ 60 (nepromokavá)	EN ISO 811	
10	Požární odolnosti proti zapálení FR	třída	B2 (B1*)	DIN 4102-1	
11	Barevná stálost vůči světlu	stupnice	≥ 4 (vysoká)	ISO 105 B01 2014	
12	Odolnost materiálu proti UV (UV-R)	stupnice	≥ 3 (vysoká)	EN ISO 4892-2	
13	Ochrana osob před UV (UPF) za textilií	kategorie	80 (excelentní)	DIN EN 13758-1	

\*výrobek splňuje kategorii: "Není lehce hořlavý = B1" = ale není proveden atest, čili nutné uvádět B2

©Výhradní distributor a dovozce do ČR: Mikel s.r.o., [www.mikel.cz](http://www.mikel.cz)

**Koral®** - garance špičkové kvality výrobku značky: Mikel®

**Vyrobeno v Číně s garancí kvality!**