

©Technický list textilní tkaniny Mikel®

Tkanina název	Koral® Canvas 540C (WR, SI, C*, UV-R, SR, 100%PES)
Tkanina úprava	Vodě-odolná WR, silikonová impregnace SI, barvená C*(*=zelená a černá), (*bílá=režná=nebarvená), UV-R odolná, odolná proti znečištění SR,

č.	parametry		jednotka	úřad	podle normy
1	Polyesterová tkanina PES		%	100	EN 80 0001
2	Šířka		cm	150+3/-0	EN 1773
3	Hmotnost		g/m ²	540±5	ISO 3801
4	Hustota	osnova	dm	236	EN 1049-2
		útek		118	
5	Pevnost v tahu	osnova	N	≥ 2800	EN ISO 13934-1
		útek		≥ 1600	
6	Pevnost roztržení	osnova	N	≥ 256	EN ISO 13937-2
		útek		≥ 109	
7	Impregnace		silikonová	SI	EN ISO 1043-1
8	Odolnost proti znečištění SR		stupnice	≥ 4 (vysoká)	EN ISO 14419
9	Odolnost proti průniku vody WR		hPA	≥ 60 (nepromokavá)	EN ISO 811
10	Barevná stálost vůči světlu		stupnice	≥ 4 (vysoká)	ISO 105 B01 2014
11	Odolnost materiálu proti UV (UV-R)		stupnice	≥ 3 (vysoká)	EN ISO 4892-2
12	Ochrana osob před UV (UPF) za textilií		kategorie	80 (excelentní)	DIN EN 13758-1

©Výhradní distributor a dovozce do ČR: Mikel s.r.o., www.mikel.cz

Koral® - garance špičkové kvality výrobku značky: Mikel®

Vyrobeno v Číně s garancí kvality!