

## HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ

Hřebíky a šrouby v tubě je jednosložkové univerzální lepidlo na bázi styren-butadienového kaučuku. Tvoří trvale pevné a pružné spoje odpařením neagresivních rozpouštědel.

### Charakteristika:

- " snadná aplikace
- " pro interiéry i exteriéry
- " vysoká a rychlá přilnavost k různým kombinovaným materiálům (savý/nesavý)
- " odolává prachu a vlhku
- " vysoká přilnavost na sádrokarton, zdivo, beton, dřevo apod.
- " po vytvrzení přetíratelné

### Příklady použití:

- ✓ nahrazuje hřebíky a šrouby
- ✓ lepení dřevěných prahů, schodnic, obložek dveřních zárubní
- ✓ lepení lišt plovoucích podlah, desek a profilových materiálů

### Technická data:

<b>Báze:</b>	styren-butadienový kaučuk
<b>Konzistence:</b>	tixotropní pasta
<b>Měrná hmotnost:</b>	1050 kg/m <sup>3</sup> (při 20 °C)
<b>Obsah sušiny:</b>	68 %
<b>Teplotná odolnost spoje:</b>	-15 °C až +60 °C
<b>Teplotná odolnost transportní:</b>	-15 °C
<b>Aplikační teplota:</b>	+5 °C až +40 °C
<b>Čas odvětrávání:</b>	10 min.
<b>Otevřená doba:</b>	cca 10-15 min. (při 23 °C, 55 % rel. vlhkosti)
<b>Rychlost vytvrzení:</b>	24 - 72 hodin (závisí na teplotě, savosti podkladu a vrstvě lepidla)
<b>Pevnost v tahu:</b>	0,70 kg/cm <sup>2</sup> (při 20 °C/4 hodiny) 15,0 kg/cm <sup>2</sup> (při 20 °C/168 hod.)
<b>Spotřeba:</b>	350 - 550 g/m <sup>2</sup>
<b>Barva:</b>	běžová

### Podklad:

Musí být čistý, pevný, zbavený prachu a tuku.

### Pracovní postup:

Lepidlo nanášíme v pruzích rovnoměrně na jednu z lepených ploch. Při lepení polystyrenu necháme nenesenou vrstvu asi 56 - 10 minut odvětrat. Potom lepené díly přitiskneme k sobě.

### Upozornění:

Není vhodný do míst trvale vystavených vodě. Nepoužívat na podklady z polyetylenu, polypropylenu, teflonu nebo živice.

### Čištění:

Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem.  
Lepidlo rozpouští - tetrachloretylen (perchloretylen)

## HŘEBÍKY A ŠROUBY V TUBĚ

**Bezpečnost:**

Výrobek je vysoce hořlavý, dráždí kůži a je toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení výrobku. Pro profesionální uživatele je bezpečnostní list výrobku č. 0612 na vyžádání u prodejce.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

**Balení:**

Kartuše 310 ml

**Skladovatelnost:**

V původním uzavřeném obalu při teplotách +5 °C až +25 °C 12 měsíců od vyznačeného data výroby.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.