

## ADHEZNÍ MŮSTEK

Adhezní můstek je jednosložkový, bezrozpouštědlový, speciální penetrační přípravek na bázi polymerní disperze, určený jako adhezní – kotvicí můstek pro hladké, nesavé a porušené podklady.

### Charakteristika:

- " jednosložkový, okamžitě použitelný
- " zpevňuje podklad, sjednocuje savost
- " zvyšuje přídržnost následných materiálů
- " vysoce odolný proti alkalické hydrolýze, bez obsahu rozpouštědel
- " vysoce paropropustný, odolný proti povětrnostním vlivům, vlhku, vodě – po vytvrzení

### Příklady použití:

- ✓ nátěry rezného zdiva před omítkami, nátěry a štuky
- ✓ nátěry stěn a stropů před novými malbami a nátěry
- ✓ nátěry umakartových jader, neodstraněných obkladů a dlažby
- ✓ nátěry fasádních omítek před nátěry fasádními barvami v interiérech i exteriérech
- ✓ nátěry podlah pro zvýšení přilnavosti opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel a stěrek

### Technická data:

<b>Báze:</b>	vodná disperze polymerů s plnivý
<b>Konzistence:</b>	kapalina
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,35 kg/l
<b>Aplikační teplota:</b>	+5°C ÷ +30°C
<b>Ředění / poměr:</b>	Voda / 1:1 max. 1:2
<b>Spotřeba:</b>	0,2 kg / m <sup>2</sup> (naředěného přípravku)
<b>Doba vytvrzení:</b>	cca 12 hod (při 20°C a 55% relat. vlhkosti)
<b>Vlastnosti filmu:</b>	měkký a pružný
<b>Povrch:</b>	mírně lepivý
<b>Trvanlivost:</b>	12 měsíců od data výroby
<b>Skladovatelnost:</b>	+5°C ÷ 30°C (v originálních obalech)
<b>Barva:</b>	Bílá
<b>Balení / kg:</b>	1; 3; 5; (kbelík)

**Podklad:** Musí být suchý, čistý a soudržný, bez volných částic, prachu, mastnot a olejových skvrn.

**Pracovní postup:** Před zahájením aplikace nutno okolní prostory zakrýt fólií z důvodu zamezení znečištění. Dle savosti podkladu ředíme ve shora uvedeném poměru. Důkladně promícháme. Na předem připravený podklad nanášíme štětcem nebo válečkem. V průběhu nanášení nutno roztok opakovaně promíchávat.

**Upozornění:** Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C na zmrzlý nebo promrzlý podklad.

**Čištění:** Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

**Bezpečnost:** Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Větrat pracoviště. Bezpečnostní list výrobku č. 0303 k dodání u prodejce. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.